




Ürün Detayı


160 x 160 mm



- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon Alüminyum Enjeksiyon + Plastik Enjeksiyon
- Boya : Elektostatik Toz Boya
- Renk Sıcaklığı : 2700 - 3000K - 4000K - 5000K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - TRIAC - DALI
- Optik Sistem : Lens
- Işık Açısı : 40°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Montaj Şekli : Sıva Altı
- Kesim Çapı : 160 x 160 mm
- Koruma Sınıfı : IP20
- Giriş Gerilimi : 220-240V / 50-60Hz
- Hareket Kabiliyeti : Dikey Eksende 20°, Yatay Eksende 355°
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Koli İçi Adet : 18
- Garanti Süresi : 3 Yıl



Işık Açıları



40°

Renk Seçenekleri



Teknik Özellikler

| GÜÇ | IŞIK RENGİ | CRI | LUMEN | IŞIK AÇISI | KONTROL |
|-----|------------|--------|-------|------------|-----------------------|
| 30W | 2700K | CRI≥90 | 3843 | 40° | ON OFF - TRIAC - DALI |
| 30W | 3000K | CRI≥90 | 3995 | 40° | ON OFF - TRIAC - DALI |
| 30W | 4000K | CRI≥90 | 4055 | 40° | ON OFF - TRIAC - DALI |
| 30W | 5000K | CRI≥90 | 4104 | 40° | ON OFF - TRIAC - DALI |