




## Ürün Detayı



- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon
- Boya : Elektrostatik Toz Boya
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - DALI
- Optik Sistem : Lens
- Işık Açısı : 40°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Flicker : Free
- Montaj Şekli : Sıva Altı
- Koruma Sınıfı : IP20
- Hareket Kabiliyeti : Sabit Gövde
- Giriş Gerilimi : 220-240V / 50-60Hz
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl



## Işık Açıları



40°

## Renk Seçenekleri



## Teknik Özellikler

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	KESİM ÇAPI	UZUNLUK
GY 8024-60	20W	3000K	CRI≥90	2800	40°	38 x 610 mm	640 mm
GY 8024-60	20W	4000K	CRI≥90	2900	40°	38 x 610 mm	640 mm
GY 8024-60	20W	6500K	CRI≥90	3000	40°	38 x 610 mm	640 mm
GY 8024-90	30W	3000K	CRI≥90	4200	40°	38 x 910 mm	940 mm
GY 8024-90	30W	4000K	CRI≥90	4350	40°	38 x 910 mm	940 mm
GY 8024-90	30W	6500K	CRI≥90	4500	40°	38 x 910 mm	940 mm
GY 8024-120	40W	3000K	CRI≥90	5600	40°	38 x 1210 mm	1240 mm
GY 8024-120	40W	4000K	CRI≥90	5800	40°	38 x 1210 mm	1240 mm
GY 8024-120	40W	6500K	CRI≥90	6000	40°	38 x 1210 mm	1240 mm
GY 8024-150	50W	3000K	CRI≥90	7000	40°	38 x 1510 mm	1540 mm
GY 8024-150	50W	4000K	CRI≥90	7250	40°	38 x 1510 mm	1540 mm
GY 8024-150	50W	6500K	CRI≥90	7500	40°	38 x 1510 mm	1540 mm
GY 8024-180	60W	3000K	CRI≥90	8400	40°	38 x 1810 mm	1840 mm
GY 8024-180	60W	4000K	CRI≥90	8700	40°	38 x 1810 mm	1840 mm
GY 8024-180	60W	6500K	CRI≥90	9000	40°	38 x 1810 mm	1840 mm