




Ürün Detayı



- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon
- Boya : Elektrostatik Toz Boya
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - DALİ
- Optik Sistem : Lens
- Işık Açısı : 60°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Flicker : Free
- Montaj Şekli : Sıva Üzeri - Sarkıt
- Koruma Sınıfı : IP20
- Giriş Gerilimi : 220-240V / 50-60Hz
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl



Işık Açıları



60°

Renk Seçenekleri



Teknik Özellikler

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	UZUNLUK
GY 8071-34	15W	3000K	CRI≥90	1725	60°	340 mm
GY 8071-34	15W	4000K	CRI≥90	1800	60°	340 mm
GY 8071-34	15W	6500K	CRI≥90	1875	60°	340 mm
GY 8071-64	30W	3000K	CRI≥90	3450	60°	640 mm
GY 8071-64	30W	4000K	CRI≥90	3600	60°	640 mm
GY 8071-64	30W	6500K	CRI≥90	3750	60°	640 mm
GY 8071-94	45W	3000K	CRI≥90	5175	60°	940 mm
GY 8071-94	45W	4000K	CRI≥90	5400	60°	940 mm
GY 8071-94	45W	6500K	CRI≥90	5625	60°	940 mm
GY 8071-123	60W	3000K	CRI≥90	6900	60°	1230 mm
GY 8071-123	60W	4000K	CRI≥90	7200	60°	1230 mm
GY 8071-123	60W	6500K	CRI≥90	7500	60°	1230 mm
GY 8071-153	75W	3000K	CRI≥90	8625	60°	1530 mm
GY 8071-153	75W	4000K	CRI≥90	9000	60°	1530 mm
GY 8071-153	75W	6500K	CRI≥90	9375	60°	1530 mm
GY 8071-182	90W	3000K	CRI≥90	10350	60°	1820 mm
GY 8071-182	90W	4000K	CRI≥90	10800	60°	1820 mm
GY 8071-182	90W	6500K	CRI≥90	11250	60°	1820 mm